



PRODUKTINFORMATION



Aus Liebe zum Holz
natürlich schützen und pflegen

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen



Das PNZ-Öl Innen

100% reine Naturöle

- zu 95% aus nachwachsenden Rohstoffen, frei von Lösemitteln
- natürlicher Oberflächenschutz mit hoher Beständigkeit
- dünn auftragen, einpolieren, fertig!

Geeignet für: deine Holz- und Korkfußböden sowie Möbel, Deko-Gegenstände und Spielzeug. Unser PNZ-Öl Innen ist ein offener, tief eindringender, natürlicher Oberflächenschutz, der stark wasserabweisend sowie widerstandsfähig ist.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln und Feuchtigkeitsbelastung vermeiden. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.

Das PNZ-Öl Innen dünn mit Tuch, Pinsel oder Rolle auf die Holzoberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit vertreiben oder einpolieren, bis die Oberfläche trocken erscheint (keine Überschüsse stehen lassen) und trocknen lassen. Bei Bedarf den Auftrag nach 8 bis 24 Stunden wiederholen. Bei Verwendung auf bereits behandelten Oberflächen ist die Verträglichkeit mit der Erstbeschichtung zu prüfen. Für weitere Informationen zur maschinellen Verarbeitung Email an labor@pnz.de senden.

Verbrauch: Die Auftragsmenge sollte 20–30 ml pro m² je nach Holzart und Schliff betragen, d.h. 1 Liter PNZ-Öl Innen reicht für ca. 40 m² pro Auftrag. Größere Auftragsmengen können die Trockenzeit erheblich verzögern. Genauere Werte sollten am Objekt ermittelt werden, hierzu eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle anlegen.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Bindemittel auf Naturöl- und Baumharzbasis (76,1%), Rapsöl (20%), Zuckerrohrwachs (2,2%), cobaltfreier Trockenstoff (1,3%), oximfreier Hautverhinderer (0,4%).

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für dieses Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstättler Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION



Mit dem Produkt getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, daher sind diese Lappen in dicht verschlossenem Behälter oder in Wasser getränkt aufzubewahren. Gebinde gut verschlossen halten.

Erhältlich in: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstättler Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen