





Kollektion <i>Collection</i>	STIX	
Typ <i>Type</i>	Holzstäbchen <i>Wooden sticks</i>	
Format <i>Size</i>	2500 x 34,5 mm	
Stärke <i>Thickness</i>	9 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>	7 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>	34,5 mm	
Spalt zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>	16,5 mm*	
Substrat <i>Substrate</i>	Klebeband <i>Adhesive tape</i>	
Substratdicke <i>Substrate thickness</i>	2 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>	Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>	Quercus sp.	
Struktur <i>Surface</i>	Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>	Selbstklebend <i>Self-adhesive</i>	
Verwenden <i>Use</i>	Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Karton <i>box</i>	Stück <i>pieces</i>	4
	m ²	0,51
	kg	2,7
1 Palette <i>pallet</i>	kartons <i>boxes</i>	200
	m ²	102
	kg	540
Brandverhalten <i>Flammability</i>	D-s2,d0	
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>	4411.1390	

* Die beiliegende Schablone hat einen Abstand von 16,5 mm.
The enclosed template has a spacing of 16,5 mm.

Kollektion Collection		COMFORT	
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneele <i>Acoustic Panel</i>	
Format <i>Size</i>		2500 x 300 mm	
Stärke <i>Thickness</i>		11 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		7 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		34,5 mm	
Spalt zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		13 mm	
Substrat <i>Substrate</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>	
Substratdicke <i>Substrate thickness</i>		4 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.	
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>	
Verwenden <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Karton <i>box</i>		Stück <i>pieces</i>	1
		m ²	0,75
		kg	3
1 Palette <i>pallet</i>		kartons <i>boxes</i>	80
		m ²	60
		kg	240
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>		auf 45 mm Bau- und Mineralwolle <i>on 45 mm construction and mineral wool</i>	A
		auf 35 mm Bauweise und ohne Dämmmaterial <i>on 35 mm construction and no insulation material</i>	–
		direkt an der Wand/Decke <i>directly on the wall/ceiling</i>	C
Brandverhalten <i>Flammability</i>		D-s2,d0	
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		5602.1090	

Kollektion Collection	PROFESSIONAL	
Typ <i>Type</i>	Akustikpaneele <i>Acoustic Panel</i>	
Format <i>Size</i>	2500 x 600 mm	
Stärke <i>Thickness</i>	21 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>	13 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>	27 mm	
Spalt zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>	13 mm	
Substrat <i>Substrate</i>	Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>	
Substratdicke <i>Substrate thickness</i>	8 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>	Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>	Quercus sp.	
Struktur <i>Surface</i>	Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>	Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>	
Verwenden <i>Use</i>	Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Karton <i>box</i> 	Stück <i>pieces</i>	1
	m ²	1,5
	kg	12,5
1 Palette <i>pallet</i> 	kartons <i>boxes</i>	45
	m ²	67,5
	kg	562,5
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	auf 45 mm Bau- und Mineralwolle <i>on 45 mm construction and mineral wool</i>	A
	auf 35 mm Bauweise und ohne Dämmmaterial <i>on 35 mm construction and no insulation material</i>	-
	direkt an der Wand/Decke <i>directly on the wall/ceiling</i>	C
Brandverhalten <i>Flammability</i>	D-s2,d0	
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>	5602.1090	