Produktinformation

Unterkonstruktion Lärche europäisch

FLOOR



Produkt	Unterkonstruktion	
Holzart	Lärche europäisch	
Botanische Bezeichnung	Larix decidua	
Kennzeichnung (DIN13556)	LADC	
Herkunft	Europa	
Oberfläche	vierseitg-gehobelt	
Dauerhaftigkeitsklasse (DIN EN 350-2)	II-III (dauerhaft bis mäßig)	
Profil	vierseitig glatt	
Kanten	gerundet	
Abmessung	44x68 mm / 90x90 mm	
Länge	3000 / 4000 / 5000 mm	
Paketinhalt	lose	
Gewicht pro lfm.	44x68 mm ca. 1,8 kg.; 90x90 mm ca. 4,7 kg. (ca. 580 kg./m³)	
Holzfeuchte	ca. 14-16% (technisch getrocknet)	

(Q/		
	Sortierung	A/B
	Äste	zulässig
	Splint	Vorhanden
		holztypische Haar-
	Risse	und Trocknungsrisse
		erlaubt
	Pinholes	im Prinzip frei
	Harzgallen	Erlaubt
	Farbunterschiede	natürliche zulässig
	Holztypische	natürliche
	Besonderheiten	Querkrümmung
	Desondernellen	mäalich

möglich

