

Technisches Datenblatt

Hardboard-Designbelag mit Trittschalldämmung

Landhausdielen-Dekore

Artikelnummer 60221 - 60228



Abmessung

Länge	1828,8 mm
Breite	228,6 mm
Stärke	6+1 mm

Aufbau

Nutzschicht	0,55 mm
Fase	Mikro-V-Fase

Oberfläche

UV Versiegelung

Verbindung

5G Click System

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 4 Dielen	1,672 m ²
1 Palette = 64 Pakete = 256 Dielen	107,008 m ²

Eigenschaften

EU-Klassifizierung	EN ISO 10874	21, 22, 23, 31, 32 und 33
Verschleiß	EN649	T
Brandschutz	EN13501-1	B _{fl} -s1
Rutschfestigkeit	EN13845 (DIN51130)	DS
Resteindruck	EN433	bestanden
Lichteinheit	ISO105B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN423	bestanden
Formaldehyd-Emission	EN717-1	E1
Stuhlrollen-Eignung	EN425	ja, Typ W
Dimensionsstabilität	EN434	≤ 0,1%
Wärmedurchlasswert	EN12667	0,124 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m ² K/W

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung